

Technisches Datenblatt

# HOMeline Laminatböden V4

1.380 x 193 x 8 mm

## Laminatboden Normaldiele



Artikelnummer(n):	3681   3686   3687   3689
	3692   3694   3696   3698

### Material / Aufbau

Aufbau eines Elements	Deckschicht: Widerstandsfähiges Overlay
	Mittellage: HDF Trägerplatte
	Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm
Aussehen der Oberfläche	1-Stab, V4
Oberflächenbehandlung	Antikstruktur
Verbindungssystem	ProConnect 5G Verlegesystem
Verlegungsmöglichkeiten	schwimmende Verlegung

# HOMeline Laminatböden V4

## 1.380 x 193 x 8 mm

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Laminatböden angegeben.

### Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: <b>8 mm</b>	
Länge: <b>1.380,0 mm</b>	
Breite: <b>193,0 mm</b>	
Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht	≤ 0,10 mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,20 mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht	≤ ± 0,30 mm/m, bezogen auf Nennwert
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	≤ 0,50 mm bezogen auf Nennwert
Höhenunterschied zwischen zusammengefügt	≤ 0,15 mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügt	≤ 0,20 mm
Kantengradheit der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m
Ebenheit des Elements	breite konkav: ≤ 0,15 % konvex: ≤ 0,20 % länge konkav: ≤ 0,50 % konvex: 1,00 %

### Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	32
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> s1
Beständigkeit gegen Abrieb	AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kleine Kugel ≥ 35 mm, große Kugel ≥ 750 mm
Fleckunempfindlichkeit	Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Abhebefestigkeit	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrollenversuch	geeignet (Stuhlrolle Typ W)
Lichteichtheit	Wollblauskala ≥ 6 / Graumaßstab ≥ 4
Abhebefestigkeit	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>
Rutschfestigkeit	DS
Formaldehydemission	E1
Formaldehydemission	< 0,05 ppm
Wärmedurchlasswiderstand	0,068 (m <sup>2</sup> x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Dickenquellung	≤ 18,0 %
Querzugfestigkeit	> 1,2 N/mm <sup>2</sup>

# HOMELINE Laminatböden V4

1.380 x 193 x 8 mm

## Verpackung

Inhalt pro Paket	2,131 m <sup>2</sup>
Inhalt pro Palette	119,336 m <sup>2</sup>
Anzahl Dielen pro Paket	8 Dielen
Pakete pro Palette	56 Pakete

## Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1701488-KR334
------------	------------------

